

vCam-6 HD

KAMERA INSPEKCYJNA

System inspekcji telewizyjnej vCam-6, cechujący się solidnością wykonania, bogactwem funkcji i wysokimi parametrami technicznymi, przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi w branży wodno-kanalizacyjnej, budowlanej, telekomunikacyjnej, fachowców wykonujących przeglądy instalacji i dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem obrazów z wnętrza wszelkiego rodzaju przewodów kanalizacyjnych. System vCam-6 pozwala uzyskać niezwykle wyraźne, szczegółowe obrazy wysokiej rozdzielczości z komentarzem głosowym, opisami tekstowymi, datą i godziną wykonania zadania, a także tworzyć rozbudowane materiały filmowe z inspekcji przewodów kanalizacyjnych dla klientów. Pojemny akumulator zapewnia 4 godziny pracy w terenie, a dzięki możliwości ładowania akumulatora w czasie pracy kamery zarówno ze źródła napięcia przemiennego i stałego, praca kamery przez cały dzień nie stanowi problemu.

- Głowice 1080p HD
- Twardy dysk 1 TB
- 4 godziny pracy z zasilaniem akumulatorowym
- Wi-Fi, aplikacja na smartfon/tablet
- Wyjście HDMI wideo/audio
- Rejestracja obrazu i przechwytywanie klatek jednym naciśnięciem przycisku
- Program wymiany kamery
- Kompatybilność wsteczna ze starszymi modelami głowic⁽¹⁾



Główce kamery

	D34-HD	D46-HD
Wymiary	34 mm x 73 mm	46 mm x 68,8 mm
Oświetlenie	12,87 lumenów	44,02 lumenów
Rozdzielczość	1080p	1080p
Konstrukcja	Obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw ze szkła szafirowego	
Parametry środowiskowe	Ciśnienie 11 barów	Ciśnienie 11 barów
Kąt widzenia	96 stopni	96 stopni

Standardowy kołowrót typu CP

Wymiary	710 mm x 50 mm x 910 mm (dł. x szer. x wys.)
Konstrukcja	Rama – rama z rurek ze stali nierdzewnej, osprzęt ze stali nierdzewnej
Masa	30 m kabla: 26 kg 90 m kabla: 31 kg 120 m kabla: 36 kg
Parametry środowiskowe	Wodoodporność: spełnia wymagania klasy szczelności IP54

Moduł sterowniczy

Wymiary	360 mm x 150 mm x 320 mm (dł. x szer. x wys.)
Masa	5,49 kg
Ekran	9,7 cala (24 cm) (1024 x 758), wyraźny w świetle dziennym
Czas pracy z zasilaniem akum.	Cztery godziny pracy (sześć godzin z wyłączoną sondą sygnałową)
Parametry środowiskowe	Wodoodporność: spełnia wymagania klasy szczelności IP54 (IEC 60529 – lekki deszcz przy zamkniętej pokrywie)

(1) Moduł sterowniczy vCam-6 zapewnia obraz wysokiej rozdzielczości we współpracy z nowymi głowicami D34-HD i D46-HD. Moduł sterowniczy jest kompatybilny z wcześniejszymi typami głowic analogowych: D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M i D46-CP, ale współpracując z tymi głowicami wytwarza tylko obraz i zdjęcia o rozdzielczości standardowej (SD).

Zalecane lokalizatory trasy



Popularne akcesoria

