

vCamMX-2

Kompaktowa kamera inspekcyjna

- Komentarz głosowy i tekstowy
- 7 godzin pracy z zasilaniem akumulatorowym
- Informacje ekranowe – data i godzina, długość kabla wizyjnego wprowadzonego do przewodu
- Zapis obrazu przez port USB i na karcie SD
- Rejestracja obrazu i przechwytywanie klatek jednym naciśnięciem przycisku

Kamera vCamMX-2 jest uniwersalnym systemem inspekcji telewizyjnej o kompaktowych wymiarach i zintegrowanej konstrukcji. Oferowane są dwie alternatywne długości kabla wizyjnego nawiniętego na kołowrót MX-Mini (30 lub 45 metrów) oraz dwie głowice o średnicach 18 mm i 26 mm wymieniane przez użytkownika, pozwalające uzyskać kolorowy obraz z wnętrza przewodów rurowych o średnicach od 40 mm do 100 mm. Kamera vCamMX-2 wyposażona jest w funkcje dostępne w bardziej rozbudowanych systemach inspekcji telewizyjnej, takie jak możliwość zdalnej lokalizacji trasy kabla wizyjnego i położenia głowicy w przewodzie rurowym (za pośrednictwem sondy zamontowanej za głowicą), licznik długości rozwiniętego kabla i mikrofon do nagrywania komentarzy słownych. System zasilany jest z wewnętrznego akumulatora. Kamera vCamMX-2 dostępna w formie systemu zintegrowanego z modułem sterowniczym zamontowanym na ramie kołowrotu, ale można też zakupić sam kołowrót MX-Mini z kablem wizyjnym i używać go z modułem sterowniczym systemu vCam6.

Wbudowany mikrofon do zapisu komentarzy słownych podczas rejestracji obrazu

WIFI – zasięg 10 m

Wyświetlacz LCD o przekątnej 8 cali, widoczny w świetle dziennym

Wyjście RCA wideo
Przesyłanie obrazów filmowych i informacji o długości rozwiniętego kabla przez złącze mini-USB

Automatyczny zapis kopii obrazów filmowych i zdjęć na karcie pamięci SD

Duża klawiatura, umożliwiająca obsługę w rękawicach

Kabel wizyjny i sonda sygnałowa do lokalizacji położenia głowicy (3 częstotliwości)

Wbudowany akumulator zapewniający siedem godzin pracy

Złącze sprężynowe głowicy kamery

Dwie wymienne głowice kamery

Lekki, wytrzymały kołowrót z włókna węglowego

D18-MX 18 mm bez samopoziomowania

D26-MX 26 mm samopoziomująca

- Roczna gwarancja na cały system
- Program wymiany głowic po upływie okresu gwarancyjnego

Producent zapewnia wsparcie techniczne i serwis za pośrednictwem rozbudowanej sieci przedstawicieli handlowych Vivax-Metrotech.

Główce kamery

	D26-MX	D18-MX
Zastosowanie	Średnice rur 50 do 100 mm	Średnice rur 38 do 100 mm
Wymiary	26 mm x 55 mm	18,6 mm x 29,5 mm
Oświetlenie	20,39 lumenów	17,53 lumenów
Rozdzielczość	700 linii TV	520 linii TV
Konstrukcja	Obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw ze szkła szafirowego	
Samopoziom.	Tak	Nie
Ciśnienie ośrodka	10 barów	11 barów
Punkt ostrości	20 cm	12 cm
Kąt widzenia	88,4°	55°

System vCamMX-2

Wymiary	53 cm x 33 cm x 60 cm (z zamkniętą pokrywą)
Masa	30 m kabla: 14 kg 45 m kabla: 17 kg (kołowrót, kabel wizyjny, moduł sterowniczy, głowice kamery)
Konstrukcja	Moduł sterowniczy – uderzoodporne tworzywo ABS, rama z rurek ze stali nierdzewnej, kołowrót – włókno węglowe
Wyświetlacz	LCD TFT, przekątna 8 cali (20 cm), 800 x 600
Czas pracy z zasilaniem akum.	8 godzin z wyłączoną sondą sygnałową, 7 godzin z włączoną sondą
Parametry środowiskowe	Wodoodporność: spełnia wymagania klasy szczelności IP65 (lekki deszcz przy zamkniętej pokrywie modułu sterowniczego)

Kołowrót typ MX-Mini

Kołowrót typu MX-Mini można zamówić osobno bez modułu sterowniczego i użyć we współpracy z modułem sterowniczym vCam-6 lub vCam5



Kołowrót typ MX-Mini z kablem wizyjnym 30 m lub 45 m

Moduł sterowniczy vCam-6

Kabel połączeniowy do łączenia kołowrotu z modułem vCam-6

Główce kamer D26-MX i D18-MX

Zalecane lokalizatory trasy



VM-540

vLoc3-Cam

Popularne akcesoria



D18-MX

1.25 cala

2.25 cala

D26-MX

2.25 cala

3 cale

Płozy MX



Pokrowiec MX



Aplikacja Live View na telefon i tablet

Vivax-Metrotech Corporation
 Santa Clara, CA 95054, USA

F.H.U. PENETRON
 ul. Uprawną 21
 61-312 Poznań

tel. 601 72 88 72

PENETRON

biuro@lokalizatory.eu
 www.lokalizatory.eu